




**ESSICCATORI AUTOMATICI - SERIE INDUSTRIAL K-LINE**  
**AUTOMATIC DRYERS - INDUSTRIAL K-LINE SERIES**  
**SECHOIRS AUTOMATIQUES - SERIE INDUSTRIAL K-LINE**

*K-line*



- Computer touch multilingua
- Multilingual computer touch
- Ordinateur touch multilangue



- Cesto con flusso radiale e assiale per una migliore asciugatura
- Basket with radial and axial flow for better drying
- Panier à flux radial et axial pour un meilleur séchage



- Possibilità di installazione gettoniera incorporata
- Possibility of installing a built-in coin acceptor
- Possibilité d'installer un monnayeur intégré



GRUPPO INDUSTRIALE  
**BRENTARENO®**  
[www.brentareno.com](http://www.brentareno.com)

**■ ■** Le asciugatrici Brentareno SERIE INDUSTRIAL sono macchine adatte ad per l'uso in ospedali, comunità, villaggi per lavoratori, esercito, prigionieri, hotel, ristoranti, fabbriche di abbigliamento, industrie tessili, e tintorie industriali. e qualunque altro ambito con importanti volumi di vestiario e biancheria da lavare. Sono usate per l'asciugatura di cotone, lana, fibre sintetiche e qualsiasi altro tipo di tessuto.

**■ ■** INDUSTRIAL series dryer are suitable for hospitals, community, labour camps, army, prisons, hotels, restaurants, textile industry as well as individual washing-dyeing industry and any other facility with relevant volumes of garments and linen to wash. The INDUSTRIAL series dryer are used to dry cotton, wool, synthetic fibers and any other kind of fabric.

**■ ■** Les séchoirs Brentareno SERIE INDUSTRIAL sont des machines idéales pour l'utilisation dans les hopitaux, collectivité, les villages pour ouvriers (labour camps), army, prisons, les hôtels, restaurants, industries textiles et nettoyeurs à sec industriels et toute autre champ d'application où d'importants volumes de vêtements et de linge doivent être lavés. Les séchoirs peuvent être utilisés pour le lavage du coton, laine, fibres synthétiques et tout autre type de tissu.



# ESSICCATORI AUTOMATICI - SERIE INDUSTRIAL K-LINE AUTOMATIC DRYERS - INDUSTRIAL K-LINE SERIES SECHOIRS AUTOMATIQUES - SERIE INDUSTRIAL K-LINE

# K-line



## Caratteristiche:

- Possibilità di programmazione attraverso il computer, 5 programmi automatici precaricati, possibilità per l'utente di impostare temperatura, tempo, giri del cesto in accordo a diversi programmi
- Sistema di trasmissione dotato di doppia cinghia per garantire una maggiore stabilità e ridurre al minimo la manutenzione della macchina. Presenza di stabilizzatore a ruote del cesto al fine di ridurre manutenzione cuscinetti, ridurre il rumore, agevolare il flusso dell'aria per depositare le particelle di fibra direttamente nel filtro e mantenere stabile il flusso
- Design e diametro della porta progettato per agevolare il carico e lo scarico e impedire il danneggiamento della biancheria inserita all'interno del cesto
- Filtro a cassetto facile da estrarre permettendo così una semplice pulizia
- Possibilità di scelta fra un essiccatore interamente in acciaio verniciato epoxy e con pannello in acciaio di carbonio, eccellenti materiali che permettono un ottimo isolamento termico prevenendo così il surriscaldamento dell'essiccatore
- Questo essiccatore è dotato di uno scambiatore di calore in grado di espandere l'area riscaldata permettendo un rapido incremento della temperatura e di conseguenza un ridotto tempo di asciugatura
- Il design interno del cesto permette di avere una potente ventilazione che insieme a un diametro maggiore di 800 mm assicura un riscaldamento maggiore dei capi con una conseguente riduzione dei tempi di asciugatura e una riduzione dei consumi
- L'utente può decidere di settare l'essiccatore con o senza inversione. L'inversione del cesto facilita l



## Features:

- Computer intelligent automatic control, preset 5 automatic programs available, user can set temperature, time, RPM of the drum according to different programs
- Transfer system adopts double level belt transmission to ensure stable running and reduce daily maintenance.
- Design and diameter of the door reasoned to facilitate loading and unloading and prevent damage to the linen placed inside the drum
- Easy to extract drawer filter allowing easy cleaning. User can choose from Stainless steel or Epoxy coated steel panel, excellent materials that allow excellent thermal insulation thus preventing the dryer from overheating
- This tumble dryer adopts an heat exchange device of large size to effectively expand heating area, fast raise temperature, short drying time. Inner drum super design for High ventilation together with a diameter bigger than 800mm ensure higher heat and shorter drying time and save energy consumption
- Single and double direction of drum rotation can be set, with the reverse drum rotation shrinking of large piece of sheet can be prevented to ensure best drying effect



## Caractéristiques:

- Possibilité de programmation par ordinateur, 5 programmes automatiques préchargés, possibilité pour l'utilisateur de régler la température, l'heure et le panier en fonction de différents programmes
- Système de transmission équipé d'une double courroie pour garantir une plus grande stabilité et minimiser l'entretien de la machine. Présence d'un stabilisateur monté sur la roue du panier tambour afin de réduire l'entretien des roulements paliers, le bruit, de faciliter le flux d'air pour déposer les cheveux particules de fibres directement dans le filtre et de maintenir le flux stable
- Conception et diamètre de la porte conçus pour faciliter le chargement et le déchargement et éviter d'endommager le linge inséré dans le tambour
- Filtre à tiroir facile à extraire permettant un nettoyage facile
- Possibilité de choisir entre un séchoir entièrement en acier inoxydable et avec un panneau en acier teinté epoxy, d'excellents matériaux qui permettent une très haute isolation thermique, évitant ainsi une surchauffe du séchoir
- Ce séchoir est équipé d'un échangeur de chaleur capable d'agrandir la zone chauffée, ce qui permet une augmentation rapide de la température et, par conséquent, une réduction du temps de séchage
- La conception interne du tambour permet de disposer d'une ventilation puissante qui, associée à un diamètre supérieur à 800 mm, permet de chauffer davantage les vêtements, avec pour conséquence une réduction des temps de séchage et une consommation réduite.
- L'utilisateur peut décider de régler la sècheuse avec ou sans inversion. L'inversion du tambour facilite le déchargement du linge et facilite le repassage

| Caratteristiche tecniche / Technical Parameters / Caractéristiques techniques |                     |                          |       |                    |               |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Modello                                                                       | Model               | Modèle                   | Unit  | CD 12              | CD 16         | CD 22          | CD 27          | CD 33          |
| Capacità di carico                                                            | Capacity            | Capacité                 | kg    | 12                 | 16            | 22             | 27             | 33             |
| Volume Cesto                                                                  | Drum volume         | Volume du panier         | lt    | 229                | 286           | 379            | 477            | 560            |
| Dimensioni del cesto                                                          | Drum Size           | Dimension du tambour     | mm    | Ø 745x525          | Ø 745x655     | Ø 855x660      | Ø 855x830      | Ø 900x880      |
| Potenza motore cesto                                                          | Drum Motor Power    | Puissance du moteur      | kW    | 0.25               | 0.25          | 0.55           | 0.55           | 0.55           |
| Motore ventilatore                                                            | Fan motor           | puissance du ventilateur | kW    | 0.37               | 0.37          | 0.75           | 0.75           | 0.75           |
| Riscaldamento elettrico                                                       | Electric Heating    | Chauffage électrique     | kW    | 10.5               | 10.5          | 13.5           | 19.8           | 25.2           |
| Collegamento elettrico                                                        | Electric connection | Connexion électrique     | Type  | 400V - III + N + T |               |                |                |                |
| Consumo GAS                                                                   | GAS consumption     | Consommation GAZ         | kg/h  | 0.6                | 0.8           | 1              | 1.3            | 1.5            |
| CFM                                                                           | CFM                 | CFM                      | BTU/h | 55.000             | 75.000        | 95.000         | 115.000        | 135.000        |
| Flusso aria                                                                   | Air Flow            | Flux d'air               | m³/h  | 800                | 800           | 1000           | 1000           | 1100           |
| Ingresso GAS                                                                  | GAS inlet           | Entrée de gaz            | Inch  | 1/2                | 1/2           | 1/2            | 1/2            | 1/2            |
| Uscita fumi                                                                   | Exhaust pipe        | Sortie de fumée          | mm    | 190                | 190           | 190            | 190            | 190            |
| Dimensioni                                                                    | Dimensions          | Dimensions               | mm    | 800x1044x1675      | 800x1174x1675 | 910x1180x1785  | 910x1350x1785  | 945x1340x1800  |
| Peso Netto                                                                    | Net Weight          | Poids net                | kg    | 139                | 158.5         | 178            | 197.5          | 220            |
| Dimensioni imballo                                                            | Packaging           | Dimensions emballage     | mm    | 950x1194x1750      | 950x1324x1750 | 1060x1330x1860 | 1060x1500x1860 | 1095x1600x1875 |
| Peso Lordo                                                                    | Gross weight        | Poids brut               | kg    | 154                | 173.5         | 194            | 212.5          | 235            |